

PLATEAU

Standaard

Thermisch verzinkt
 Spatborden pvc
 Bodem: multiplex 15 mm, antislip
 Aluminium zijborden 350 mm, 3-zijden scharnierend
 Ladderdrager
 Lichten ingebouwd
 Stekkerhouder
 Reservewiel
 Neuswiel
 Sjorgbeugels in randprofiel

Opties

Vlakzeil
 Kader met zeil 1500 mm binnenhoogte
 Opbouw draadnet 600 mm
 Opbouw aluminium 350 mm
 Steunpoten
 Geïntegreerde aluminium oprijplaten
 Verlaagd chassis



Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Geremde assen	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laadvermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
PLATEAU	2500x1500x350	4000x1630x1690	2	1500	1145	355	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4500x1630x1690	2	1500 2000 2700 3000 3500	1125 1495 2195 2435 2885	375 505 505 565 615	155R13 155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3000x1800x350	4500x1930x1925	2	1500 2000 2700 3000 3500	1030 1460 2160 2375 2840	470 540 540 625 660	155R13 155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3300x1800x350	4800x1930x1925	2	2000 2700 3000 3500	1450 2150 2360 2825	550 550 640 675	155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3500x1800x350	5000x1930x1925	2	2700 3000 3500	2140 2345 2810	560 655 690	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	4000x1800x350	5500x1930x1925	2	2700 3000 3500	2090 2315 2780	610 685 720	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	4000x2000x350	5500x2350x1925	2	2700 3000 3500	2040 2265 2730	660 735 770	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	5000x2000x350	6500x2350x1925	2	2700 3000 3500	1960 2185 2650	740 815 850	165R13C 185R14C 185R14C

Optie: opbouw draadnet




Optie: kader met zeil




Optie: opbouw aluminium



Verzonken sjoorog



Optie: geïntegreerde aluminium oprijplaten



Optie: steunpoten